



K 1068

Volkswagen Passat



(EN) Remove the rubber seal

(PL) Usunąć uszczelkę gumową

(DE) Die Gummidichtung entfernen

(RU) Вытащить резиновую прокладку

(FR) Enlever le joint en caoutchouc



(EN) Turn the locking elements of the filter screen 45 degrees to the left

(PL) Przekręcić uchwyty mocujące maskownicy filtra o 45 stopni w lewo

(DE) Befestigungsgriffe des Filterdeckels um 45 Grad nach links drehen

(RU) Повернуть крепёжные ручки декоративной накладки фильтра на 45 градусов влево

(FR) Tourner la poignée qui fixe le capot du filtre de 45 degrés à gauche



(EN) Unlatch the filter from its socket

(PL) Wypiąć filtr z gniazda

(DE) Die Filterteilabdeckung abtrennen

(RU) Вытащить фильтр из гнезда

(FR) Ressortir le filtre de son siège



(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

0:15