


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR7
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG383

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Lampo (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
164 (164) - 3.0	205 ch	03.1995 > 08.1997
	207 ch	04.1993 > 02.1995
	209 ch	03.1995 > 10.1997
	213 ch	03.1995 > 10.1997
	228 ch	04.1993 > 02.1995
164 (164) - 3.0 Allroad	233 ch	11.1992 > 10.1997
164 (164) - 3.0 24V (164.K1)	211 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	231 ch	02.1994 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V QV (164.H1)	233 ch	09.1992 > 09.1998
GTV (916C_) - 2.0 V6 Turbo (916.C2A)	202 ch	06.1995 >
LANCIA		
KAPPA (838A) - 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	204 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 3.0 24V (838CD, 838CD11A)	204 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 3.0 24V (838BD11A)	204 ch	07.1996 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.