


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG384

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

DAIMLER		
2.8 - 5.3 - Double Six 5.3	264 ch	10.1986 > 02.1993
XJ 40, 81 - Double Six 6.0	311 ch	02.1993 > 09.1994
XJ 40, 81 - Sovereign 3.6	185 ch	10.1986 > 09.1989
	197 ch	10.1986 > 07.1989
XJ 40, 81 - Sovereign 4.0	222 ch	09.1989 > 09.1994

JAGUAR		
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 2.9	147 ch	10.1986 > 08.1990
	159 ch	10.1986 > 08.1990
	167 ch	10.1986 > 08.1990
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 3.2 24V	199 ch	09.1990 > 11.1994
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 3.6	185 ch	10.1986 > 08.1989
	197 ch	10.1986 > 08.1989
	212 ch	10.1986 > 08.1989
XJS Coupe - 3.6	185 ch	01.1988 > 05.1992
	212 ch	08.1987 > 12.1989
XJS Coupe - 4.0	222 ch	05.1991 > 09.1994
XJS Coupe - 5.3 H.E.	264 ch	01.1986 > 12.1989
XJSC Convertible - 3.6	185 ch	08.1987 > 05.1991
	212 ch	08.1987 > 05.1991
XJSC Convertible - 4.0	222 ch	05.1991 > 09.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.