


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	150
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.3 TDI quattro	224 ch	06.2000 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7 quattro	260 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 4.2 quattro	238 ch	02.1999 > 04.2000
	310 ch	11.1998 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - S 8 quattro	340 ch	07.1996 > 06.1999
	360 ch	06.1999 > 09.2002
ALLROAD (4BH) - 4.2 V8 quattro	299 ch	07.2002 > 08.2005

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.