

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG274

PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLVO		
440 K (445) - 1.6	83 ch	09.1988 > 12.1996
440 K (445) - 1.7	95 ch	08.1988 > 07.1989
	102 ch	08.1989 > 12.1996
440 K (445) - 1.8	90 ch	09.1995 > 12.1996
440 K (445) - 2.0	109 ch	08.1993 > 07.1996
	110 ch	08.1992 > 07.1995
460 L (464) - 1.6	83 ch	07.1992 > 07.1996
460 L (464) - 1.7	87 ch	09.1988 > 07.1996
460 L (464) - 2.0	109 ch	08.1993 > 07.1996
	110 ch	08.1992 > 07.1995
480 E - 1.7	106 ch	04.1986 > 07.1989
	109 ch	08.1986 > 07.1988
480 E - 2.0	110 ch	08.1992 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.