


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

IVECO TRUCKS		
MK - 110-16 A	160 ch	01.1983 > 12.1991
MK - 110-16 AH	160 ch	01.1983 > 12.1991
P/PA - 170-25 AH,180-25 AH	264 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA - 170-34 AH,180-34 AH	340 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA - 170-34 AHW,180-34 AHW	340 ch	01.1991 > 12.1993
P/PA - 260-30 AH	306 ch	06.1986 > 05.1990
	306 ch	06.1986 > 05.1990
	306 ch	06.1986 > 05.1990
P/PA - 260-30 AHT	306 ch	06.1986 > 05.1990
	306 ch	06.1986 > 05.1990
P/PA - 260-30 AHW	306 ch	06.1986 > 05.1990
	306 ch	06.1986 > 05.1990
P/PA - 300-30 AH	306 ch	04.1987 > 05.1989
P/PA - 300-30 AHB	306 ch	04.1987 > 05.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.