


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	PVR8
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG383

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

SCANIA

4 - series - 164 C/480	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
4 - series - 164 C/580	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >
4 - series - 164 G/480	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
4 - series - 164 G/580	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >

SCANIA		
4 - series - 164 L/480	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
	480 ch	05.2000 >
4 - series - 164 L/580	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >
	580 ch	05.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.