


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	115
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - RS2 quattro (P1)	315 ch	03.1994 > 05.1995
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7	230 ch	07.1995 > 12.1998
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7 quattro	230 ch	07.1995 > 11.1998
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 4.2 quattro	245 ch	03.1994 > 07.1996
	299 ch	03.1994 > 11.1998
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - S 8 quattro	340 ch	07.1996 > 06.1999
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - S2 quattro	230 ch	10.1992 > 12.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.