

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Poulie Ø [mm]	55
Pince	M6
Connectique	PLUG606

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
IG	Ignition (+)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
SEDICI - 1.6 16V	120 ch	06.2006 >
SEDICI - 1.6 16V 4x4	107 ch	06.2006 >

OPEL		
AGILA (2007-) (H08) - 1.0	65 ch	09.2007 >
AGILA (2007-) (H08) - 1.0 LPG	65 ch	01.2010 >
AGILA (2007-) (H08) - 1.2	94 ch	11.2010 >
	86 ch	09.2007 >
AGILA (2007-) (H08) - 1.2 LPG	86 ch	04.2008 >
AGILA (2007-) (H08) - 1.0	68 ch	07.2011 >

SUZUKI		
SPLASH - 1.0	65 ch	01.2008 >
	68 ch	06.2011 >
SPLASH - 1.2	86 ch	01.2008 >
SPLASH - 1.2 VVT	94 ch	09.2010 >
	90 ch	06.2011 >
SWIFT (2011-) (EZ, MZ) - 1.2	94 ch	10.2010 >
	94 ch	10.2010 >
	90 ch	10.2010 >
	90 ch	10.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.