

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	140
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	53
Connectique	PLUG716
Nombre de trous de fixation	4

PHOTOS













Bomes
L Lamp
DFM

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

OPEL		
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.6 Turbo	116 ch	06.2012 >
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.6	115 ch	12.2009 >
ASTRA J (2010-) Break - 1.6	116 ch	10.2010 >
ASTRA J (2010-) GTC - 1.8	140 ch	10.2011 >
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.6	116 ch	06.2012 >
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.8	140 ch	01.2013 >
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.8 4x4	140 ch	01.2013 >
ZAFIRA TOURER C (2011-) (P12) - 1.8	115 ch	10.2011 >
	140 ch	10.2011 >
ZAFIRA TOURER C (2011-) (P12) - 1.8 LPG	137 ch	10.2011 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.