

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG272

PHOTOS



L

Bornes	
L	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

PEUGEOT		
504 Pick-up (E_) - 1.8	72 ch	07.1987 > 12.1989
505 (551A) - 2.0 TI,STI	110 ch	08.1979 > 10.1986
505 (551A) - 2.2	114 ch	03.1986 > 12.1993
	116 ch	05.1981 > 10.1984
505 (551A) - 2.2 GTI	122 ch	08.1983 > 12.1993
	130 ch	08.1983 > 12.1993
505 (551A) - 2.2 Turbo Injection	150 ch	01.1986 > 12.1987
	155 ch	03.1984 > 10.1988
	174 ch	06.1987 > 12.1988
505 (551A) - 2.8 GTI V6	143 ch	06.1986 > 12.1993
505 Break (551D) - 2.2	114 ch	01.1986 > 12.1993
505 Break (551D) - 2.2 GTI	122 ch	09.1985 > 12.1986
TALBOT		
TAGORA - 2.1	116 ch	06.1980 > 12.1983

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.