


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

OPEL		
CALIBRA A (85_) - 2.0 i	115 ch	06.1990 > 07.1997
CALIBRA A (85_) - 2.0 i 16V	150 ch	06.1990 > 02.1994
MONZA A (22_) - 2.2 E	115 ch	11.1984 > 08.1986
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.0	122 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.0 i	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.4 i	125 ch	09.1988 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 24V (3000)	200 ch	09.1989 > 03.1994
	204 ch	09.1989 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.0	122 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.0 i	115 ch	09.1986 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.4 i	125 ch	09.1988 > 03.1994
SENATOR B (29_) - 3.0	156 ch	09.1987 > 09.1993
	177 ch	01.1988 > 09.1990
VECTRA A (86_, 87_) - 1.8 i KAT	90 ch	03.1990 > 11.1995
VECTRA A (86_, 87_) - 1.8 S	88 ch	09.1988 > 07.1989
	90 ch	09.1989 > 10.1990
VECTRA A (86_, 87_) - 2000 16V 4x4	150 ch	01.1989 > 10.1990
VECTRA A (86_, 87_) - 2000/GT 16V 4x4 KAT	150 ch	02.1990 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.8 i	90 ch	09.1988 > 10.1990
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.8 i KAT	90 ch	03.1990 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.8 S	88 ch	09.1988 > 07.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.