

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG280
	Livré sans pompe à vide
	Réf avec pompe : 030992

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-37

En récupérant la pompe à vide de l'ancien alternateur, veuillez prendre soin que le joint soit bien nettoyé !



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
4 RUNNER (84-89) (_N60) - 2.4 4x4 (RN61)	112 ch	08.1987 > 03.1996
4 RUNNER (84-89) (_N60) - 2.4 SR5 4x4	107 ch	08.1984 > 07.1986
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 D 4WD	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 Diesel	75 ch	02.1990 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D	78 ch	10.1993 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D (LH102)	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D 4WD	75 ch	08.1989 > 08.1995
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 2.4 TD (LJ70_, LJ73_)	86 ch	10.1985 > 05.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.