

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm] | 1030 |
| Nb de cannelures CR | 26 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 47 |
| | pour véhicule avec système antiblocage |
| Ø épaulement CR [mm] | 54 |
| Position du clip de maintien | CB |
| Type de couronne ABS | R |
| Ø bol CR [mm] | 92 |
| Nb de cannelures CB | 27 |
| Ø épaulement CB [mm] | 40 |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

CHRYSLER

| | | |
|------------------------------------|--------|-----------|
| VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.4 | 147 ch | 02.2000 > |
| VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.5 CRD | 141 ch | 02.2000 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.