

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	605
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	59
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	80

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
XSARA PICASSO (N68) - 1.6	88 ch	09.2000 >
	91 ch	06.2002 >
	95 ch	09.2000 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 16V	109 ch	09.2005 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 HDi	90 ch	09.2005 >
	109 ch	05.2004 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.8 16V	115 ch	02.2000 >

PEUGEOT		
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.6	109 ch	09.2000 > 10.2002
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.6 HDi 90	90 ch	02.2006 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.8 D	60 ch	11.1996 > 02.1998
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	68 ch	05.1996 > 12.1998
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 HDi 75	75 ch	02.2006 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 HDi 90	90 ch	02.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.