

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>470</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Ø bol CB [mm]	<b>108</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
156 (932) - 2.4 JTD (932A1B__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A11_)	192 ch	10.2000 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1B__)	140 ch	10.2000 > 05.2006

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.