

## **DONNEES TECHNIQUES**

Longueur [mm]	485
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	51
Ø bol CR [mm]	88
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8
	Longueur sans carter CB
	·

## **PHOTOS**







## **DOCUMENTS**

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

## **APPLICATIONS**

ALFA ROMEO			
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	120 ch	01.2001 >	
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	105 ch	01.2001 >	
147 (937) - 1.9 JTD	101 ch	06.2003 >	
147 (937) - 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	150 ch	01.2001 >	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.