

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>1000</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>24X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>86</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
156 (932) - 2.4 JTD	175 ch	10.2003 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD	175 ch	10.2003 > 05.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.