

DONNEES TECHNIQUES

Longueur non comprimée [mm]	665
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule avec système antiblocage
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	80

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
C2 (JM_) - 1.1	60 ch	09.2003 >
C2 (JM_) - 1.4	73 ch	09.2003 >
	75 ch	10.2006 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.1 i	60 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 i	73 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 i Bivalent	73 ch	02.2002 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.4	73 ch	05.2003 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.