

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	572
Longueur non comprimée [mm]	600
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	29
pour véhicule avec système antiblocage	
Anneau ABS Ø [mm]	90
Ø épaulement CR [mm]	58
Type de couronne ABS	R ou W
Ø bol CR [mm]	85
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	81

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
XSARA (N1) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA (N1) - 2.0 16V	132 ch	07.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA (N1) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 2.0 16V	132 ch	07.1998 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA PICASSO (N68) - 2.0 16V	136 ch	01.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.