

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	616
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	51
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8	113 ch	09.1986 > 07.1988
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 quattro	113 ch	09.1986 > 02.1988
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S quattro	88 ch	09.1986 > 02.1988
	90 ch	09.1986 > 02.1988
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 quattro	112 ch	08.1988 > 07.1990
90 (1984-87) (81, 85, B2) - 2.0	113 ch	03.1986 > 03.1987

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.