



DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	568
Nb de cannelures CR	33
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	F14X150
Ø épaulement CR [mm]	53
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100 Conseils de montage des cardans

BT-104 Soufflets et Triaxes FIAT

BT-105 Soufflets et Triaxes SEAT

BT-131 Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI

80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.6	102 ch	08.1990 > 10.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 quattro	113 ch	03.1988 > 09.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 E	112 ch	06.1986 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 E quattro	112 ch	04.1988 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 1.8 S quattro	88 ch	03.1988 > 09.1991
	90 ch	03.1988 > 09.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0	112 ch	10.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 quattro	115 ch	10.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E	113 ch	08.1988 > 10.1990
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E 16V quattro	137 ch	03.1990 > 08.1991
80 (1986-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 E quattro	113 ch	08.1988 > 09.1990
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.6 E	101 ch	06.1993 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	03.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0	90 ch	03.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E	115 ch	03.1992 > 12.1994



AUDI			
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.6 E	101 ch	06.1993 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	09.1991 > 12.1994	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0	90 ch	07.1992 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E	115 ch	07.1992 > 07.1994	
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0	115 ch	07.1988 > 09.1991	
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E	133 ch	04.1987 > 09.1991	
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.0 16V	140 ch	06.1995 > 07.1996	
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.0 E	115 ch	01.1993 > 07.1998	
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 1.8	112 ch	08.1989 > 07.1991	
COUPE (1986-91) (89, 8B, B3) - 2.0	112 ch	03.1990 > 07.1990	
	113 ch	05.1989 > 03.1990	
	115 ch	05.1989 > 12.1996	

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.