

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	660
Nb de cannelures CR	38
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	108
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0	100 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E	115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E 16V	140 ch	01.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.3 E	134 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E	100 ch	09.1991 > 06.1994
	115 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E 16V	140 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.3 E	133 ch	09.1991 > 06.1994

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.