

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	650
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	81
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI quattro	130 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - S3 quattro	210 ch	03.1999 >
TT (98-06) (8N3) - 1.8 T quattro	180 ch	10.1998 >
	224 ch	10.1998 >
TT (98-06) Roadster (8N9) - 1.8 T quattro	180 ch	02.2000 >
	224 ch	10.1999 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.