

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>991</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>1025</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>45</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>88</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>
<b>Ressort CBV</b>	

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
800 (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1990 > 02.1999
800 Coupe - 825 SD	118 ch	09.1993 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 825 D/SD (XS)	118 ch	01.1992 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.