

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>910</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>43</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>93</b>
Filetage (CR)	<b>22X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>55</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>88</b>
Nb de cannelures CB	<b>34</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>
	<b>Palier CB non livré</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
45 (RT) - 2.0 V6	150 ch	02.2000 >
45 3 volumes (RT) - 2.0 V6	150 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.