

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>605</b>
Nb de cannelures CR	<b>30</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>53</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>
	<b>Palier CBV non livré</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### OPEL

SIGNUM - 1.9 CDTI	150 ch	04.2004 >
VECTRA C - 1.9 CDTI	150 ch	04.2004 >
VECTRA C Caravan - 1.9 CDTI	150 ch	04.2004 >
VECTRA C GTS - 1.9 CDTI	150 ch	04.2004 >

### SAAB

9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TiD	150 ch	09.2004 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 1.9 TiD	150 ch	01.2006 >
9-3 (2005-) Break - 1.9 TiD	150 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.