

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	680
Longueur non comprimée [mm]	700
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	54
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	40
	Joint d'étanchéité Ø48mm ou Ø54mm

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
104 - 0.9	45 ch	10.1979 > 10.1983
	46 ch	10.1972 > 10.1979
104 - 1.0	44 ch	09.1983 > 06.1988
104 - 1.1	50 ch	08.1980 > 06.1988
	57 ch	07.1976 > 08.1982
	66 ch	09.1978 > 09.1979
104 Coupe - 0.9	45 ch	09.1973 > 10.1983
104 Coupe - 1.1	50 ch	08.1979 > 06.1988
	57 ch	08.1979 > 06.1983
	66 ch	09.1973 > 09.1979
	67 ch	08.1975 > 06.1980
TALBOT		
SAMBA (51A) - 0.9	42 ch	01.1981 > 12.1985
SAMBA (51A) - 1.1	50 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.2 Rallye	88 ch	01.1983 > 10.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.