

DONNEES TECHNIQUES

Longueur non comprimée [mm]	925
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	59
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	80

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 HDI 90	90 ch	12.1999 > 10.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	135 ch	04.1999 > 10.2000
206 CC (2D) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2005 >
206 SW (2E/K) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.