

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>948</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>980</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>95</b>
Nb de cannelures CB	<b>37</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.7 HDi 200	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
<b>PEUGEOT</b>		
407 (6D_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >
407 (6D_) - 3.0	211 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >
407 SW (6E_) - 3.0	211 ch	05.2004 >
607 (9D, 9U) - 2.7 HDi 24V	204 ch	12.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.