

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	616
Longueur non comprimée [mm]	650
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	95
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	89
Ø épaulement CB [mm]	42

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN

C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.7 HDi 200	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >

PEUGEOT

407 (6D_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >
407 (6D_) - 3.0	211 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >
407 SW (6E_) - 3.0	211 ch	05.2004 >
607 (9D, 9U) - 2.7 HDi 24V	204 ch	12.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.