

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	725
Longueur non comprimée [mm]	780
Nb de cannelures CR	27
pour véhicule sans système antiblocage	
Ø épaulement CR [mm]	54
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	83
Ø épaulement CB [mm]	45

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
504 (A_, M_) - 1.9 D (M20)	54 ch	08.1975 > 07.1986
504 (A_, M_) - 2.0 (A1, A13, MY1, MY3)	97 ch	08.1975 > 06.1986
504 (A_, M_) - 2.0 TI (A12, A14)	106 ch	08.1975 > 06.1983
504 (A_, M_) - 2.1 D (A20, M20)	65 ch	08.1975 > 07.1986
504 (A_, M_) - 2.3 D (A40, A45)	69 ch	07.1975 > 12.1983
504 Break (D_, F_) - 1.8 (F01, E01)	73 ch	08.1975 > 07.1986
504 Break (D_, F_) - 2.0 (D11, F11)	92 ch	08.1975 > 07.1986
504 Break (D_, F_) - 2.1 D (E20, F20)	65 ch	08.1975 > 07.1986
504 Break (D_, F_) - 2.3 D (D40, F40)	69 ch	07.1975 > 07.1986
504 Cabriolet - 2.0	102 ch	08.1975 > 08.1982
	106 ch	08.1982 > 08.1984
504 Coupe - 2.0	102 ch	08.1975 > 08.1982
	106 ch	08.1982 > 08.1984
504 Coupe - 2.7	144 ch	10.1977 > 08.1984
504 Pick-up (E_) - 1.6	63 ch	01.1980 > 06.1987

PEUGEOT		
504 Pick-up (E_) - 1.8	72 ch	07.1987 > 12.1989
504 Pick-up (E_) - 1.9 D	54 ch	01.1980 > 12.1989
504 Pick-up (E_) - 2.3 D	69 ch	01.1980 > 12.1989
604 (561A_) - 2.7 SL	136 ch	08.1977 > 05.1983
604 (561A_) - 2.7 TI,STI	144 ch	08.1977 > 05.1983
604 (561A_) - 2.8 GTI	150 ch	09.1983 > 07.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.