

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	565
Longueur non comprimée [mm]	593
Nb de cannelures CR	21
pour véhicule sans système antiblocage	
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	66
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
205 (83-87) (741A/C) - 1.6	72 ch	03.1987 > 10.1987
	75 ch	08.1986 > 10.1987
	75 ch	08.1986 > 10.1987
205 (83-87) (741A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	08.1983 > 10.1987
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.6 CJ	88 ch	08.1992 > 12.1994
205 (87-98) (20A/C) - 1.6	72 ch	10.1987 > 09.1998
	75 ch	10.1987 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 Aut.	79 ch	10.1987 > 09.1998
	88 ch	05.1990 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.6 GTX	94 ch	01.1987 > 10.1991
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	07.1987 > 09.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.