

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	645
Longueur non comprimée [mm]	670
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	48
pour véhicule avec système antiblocage	
Anneau ABS Ø [mm]	99
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	90

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN

C5 (01-04) Break (DE_) - 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)	133 ch	06.2001 > 08.2004
---	--------	-------------------

PEUGEOT

607 (9D, 9U) - 2.0 HDi	107 ch	03.2001 > 07.2004
607 (9D, 9U) - 2.2 16V	158 ch	02.2000 >
607 (9D, 9U) - 2.2 HDi	133 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.