

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---|
| Longueur comprimée [mm] | 638 |
| Longueur non comprimée [mm] | 675 |
| Nb de cannelures CR | 28 |
| | pour véhicule avec système antiblocage |
| Filetage (CR) | 24X150 |
| Ø épaulement CR [mm] | 59 |
| Type de couronne ABS | Moyeu |
| Ø bol CR [mm] | 94 |
| Nb de cannelures CB | 37 |
| Ø bol CB [mm] | 90 |
| Ø épaulement CB [mm] | 40 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| PEUGEOT | | |
|------------------------|--------|-----------|
| 607 (9D, 9U) - 2.0 HDI | 109 ch | 05.2000 > |
| | 136 ch | 09.2005 > |
| 607 (9D, 9U) - 2.2 HDi | 170 ch | 05.2006 > |
| | 133 ch | 02.2000 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.