

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	629
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	58
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (95-03) (E39) - 525tds	143 ch	01.1996 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 530d	184 ch	08.1998 > 09.2000
	193 ch	09.2000 > 06.2003
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 525tds	143 ch	03.1997 > 05.2004
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 530d	184 ch	08.1998 > 09.2000
	193 ch	09.2000 > 05.2004

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.