

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	1020
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M27X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	65
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	88
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	86
Ø épaulement CB [mm]	44

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

BMW		
X5 (07-13) (E70) - 3.0d	235 ch	02.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - 3.0sd	286 ch	09.2007 >
X5 (07-13) (E70) - 3.0si	272 ch	02.2007 >
X5 (07-13) (E70) - 4.8i	355 ch	02.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - M	555 ch	09.2009 >
X5 (07-13) (E70) - xDrive 48i	355 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d	235 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d	286 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 50i	408 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - M	555 ch	09.2009 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 30d	235 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 35d	286 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - xDrive 50i	408 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.