

## DONNEES TECHNIQUES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Longueur [mm]                | <b>514</b>                                    |
| Nb de cannelures CR          | <b>21</b>                                     |
| Nombre de dents, anneau ABS  | <b>26</b>                                     |
|                              | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Filetage (CR)                | <b>20X150</b>                                 |
| Ø épaulement CR [mm]         | <b>56</b>                                     |
| Type de couronne ABS         | <b>R</b>                                      |
| Ø bol CR [mm]                | <b>90</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]                | <b>94</b>                                     |
| Nombre de trous de fixation  | <b>6</b>                                      |
| Ø des trous de fixation [mm] | <b>8</b>                                      |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>RENAULT</b>                         |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| CLIO (90-98) (_57_) - 1.4              | 80 ch | 01.1991 > 09.1998 |
| CLIO (90-98) (_57_) - 1.4 (B57J, C57J) | 75 ch | 01.1991 > 09.1998 |
| CLIO (90-98) (_57_) - 1.8 (B578, C578) | 90 ch | 08.1994 > 09.1998 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.