

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	470
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	51
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100
Ø épaulement CB [mm]	53
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
BRAVA (182) - 1.8 GT 16V (182.BC)	113 ch	10.1995 > 06.1998
BRAVO (95-01) (182) - 1.8 GT (182.AC)	113 ch	10.1995 > 06.1998
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AD)	147 ch	10.1995 > 07.1998
BRAVO (95-01) (182) - 2.0 HGT 20V (182.AQ)	154 ch	07.1998 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.