

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	587
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	72
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	75
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.1	50 ch	05.1986 > 09.1988
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.3	60 ch	02.1986 > 07.1990
	63 ch	07.1988 > 07.1990
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.1	50 ch	08.1983 > 12.1985
	55 ch	02.1982 > 08.1983
	59 ch	02.1982 > 08.1983
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.1	50 ch	08.1983 > 12.1985
ORION (86-90) (AFF) - 1.3	60 ch	12.1985 > 07.1990
	69 ch	11.1986 > 07.1988

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.