

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>1092</b>
Nb de cannelures CR	<b>31</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X200</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>58</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>103</b>
Nb de cannelures CB	<b>41</b>
Ø bol CB [mm]	<b>94</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>44</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (2013-) Camionette - 2.2 TDCi 125	125 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Camionette - 2.2 TDCi 155	155 ch	05.2014 >
TRANSIT CUSTOM Bus - 2.2 TDCi	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >
TRANSIT CUSTOM Camionette - 2.2 TDCi	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.