

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	520
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	59
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LANCIA		
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AA1AA)	146 ch	10.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A)	155 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.0 20V	155 ch	07.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 20V (838BG1AA)	155 ch	07.1996 > 10.2001

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.