



DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	745
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	78

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100 Conseils de montage des cardans

BT-104 Soufflets et Triaxes FIAT

BT-105 Soufflets et Triaxes SEAT

BT-131 Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLVO

440 K (445) - 1.6	83 ch	09.1988 > 12.1996
440 K (445) - 1.7	87 ch	09.1988 > 12.1996
	95 ch	08.1988 > 07.1989
	102 ch	08.1989 > 12.1996
	106 ch	09.1988 > 12.1996
440 K (445) - 1.8	90 ch	08.1991 > 07.1996
	90 ch	09.1995 > 12.1996
460 L (464) - 1.6	83 ch	07.1992 > 07.1996
460 L (464) - 1.7	87 ch	09.1988 > 07.1996
	90 ch	09.1990 > 07.1996
	102 ch	08.1989 > 07.1992
	109 ch	08.1989 > 07.1992
460 L (464) - 1.8	90 ch	08.1991 > 07.1996

! Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.