

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	550
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	53
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SEAT		
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20V	125 ch	04.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	90 ch	04.1999 > 05.2006
	110 ch	04.1999 > 05.2006

VOLKSWAGEN		
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8	125 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 4motion	125 ch	05.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0	115 ch	07.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 > 06.2005
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 2.0	115 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 4motion	125 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0	115 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.