

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>790</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>50</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>22X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>55</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Ø bol CR [mm]	<b>64</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>64</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CR-V (95-02) (RD) - 2.0	133 ch	04.1999 > 02.2002
CR-V (95-02) (RD) - 2.0 16V (RD1, RD3)	128 ch	10.1995 > 01.1999
	147 ch	01.1999 > 02.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.