

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>548</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>63</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>93</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>
	<b>Palier CB non livré</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.0 (CL7)	155 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.4 (CL9)	190 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.0 (CM1)	155 ch	04.2003 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.4 (CM2)	190 ch	04.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.