

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	581
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	80
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS







DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (72-83) Shuttle (AN, AR) - 1.5 (AN)		10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.2	54 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.3	71 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GL	86 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GT	101 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) 3 volumes - 1.5 GTI	90 ch	03.1986 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.2 (AL)	54 ch	01.1984 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.3 (AG)	71 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GL (AH)	86 ch	10.1983 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GT (AH)	101 ch	01.1985 > 10.1987
CIVIC (84-87) Hatchback (AL, AJ, AG, AH) - 1.5 GTI (AH)	90 ch	03.1986 > 10.1987
CR-X (83-87) (AF, AS) - 1.5 i (AF)	101 ch	10.1983 > 11.1986

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.