

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	907
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	50
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	78
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 D (C64A)	60 ch	04.1988 > 05.1992
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 TD (D09W)	75 ch	06.1986 > 04.1991
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLX (D04W)	84 ch	06.1986 > 05.1988
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLXi (D04W)	101 ch	06.1988 > 04.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.