

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	491
Nb de cannelures CR	30
Nombre de dents, anneau ABS	47
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	96
Filetage (CR)	M22X150
Forme du joint CB	Etoile
Ø épaulement CR [mm]	69
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	86
Diam. ext. plateau (A) [mm]	132

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
L 200 (2006-) (KB_T, KA_T) - 2.5 DI-D	167 ch	08.2007 >
	128 ch	04.2010 >
L 200 (2006-) (KB_T, KA_T) - 2.5 DI-D 4x4	136 ch	11.2005 >
	167 ch	10.2007 >
	178 ch	04.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.