

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>615</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>645</b>
Nb de cannelures CR	<b>29</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>87</b>
Filetage (CR)	<b>24X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>95</b>
Nb de cannelures CB	<b>29</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>39</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.0	140 ch	07.2001 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.0 4x4	140 ch	07.2001 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.2 dCi	136 ch	12.2003 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.2 dCi 4x4	136 ch	12.2003 >
X-TRAIL (00-07) (T30) - 2.2 Di 4x4	114 ch	07.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.